

Gebrauchsanleitung

Edelstahl Wasserhahn

Installation:

Spülen Sie den Wasserhahn gut aus, bzw. vergewissern Sie sich, dass dieser vollständig sauber ist.

Achten Sie darauf, dass bei der Montage alle Kontaktstellen sauber und trocken sind (auch das Glas). Beim Einsetzen darauf achten, dass Außen eine Dichtung ist und Innen, bei der Konterschraube, ebenfalls.

Die Schraube handfest anziehen und dann mit einem 19“ Schraubenschlüssel oder Universalwerkzeug anziehen.

Wichtiger Hinweis:

Die Schraube kann nur mit Werkzeug ausreichend fest angezogen werden, mit der Hand kann die Edelstrahlschraube (im Gegensatz zum Kunststoffhahn) nicht ausreichend fest genug angezogen werden, dass die Dichtungen dauerhaft schließen. Da die Dichtungen des Edelstahlhahns konisch und nicht flach sind, wird außerdem noch zusätzlicher Druck benötigt um eine Dichtigkeit zu erreichen.

Um sicher zu sein, dass die Dichtungen des Wasserhahns fest genug angezogen sind und kein Wasser austritt, stellen Sie das Wassersystem für einen Tag an einem Ort auf, an gefahrlos Wasser austreten kann.

Prüfen Sie nach einem Tag ob alles Trocken ist und bleibt und platzieren Sie das Wassersystem an den von Ihnen gewünschten Ort.

Achtung!

Sollte der Bereich um den Wasserhahn nach einem Tag nicht vollständig trocken sein, wiederholen Sie den ganzen Vorgang!

Bauen Sie den Wasserhahn aus, trocknen Sie alle Kontaktflächen, setzen den Wasserhahn wieder ein und schrauben Sie diesen so fest, dass sich der Edelstahlhahn nur mit einigem Kraftaufwand am Glas drehen lässt (der Hahn am Glas und nicht der Hebel des Auslaufs)

Pflege:

Reinigen Sie den Edelstahlhahn nach Bedarf.

Sollte sich Kalk absetzen, so setzen Sie haushaltsübliche, chemische Kalklöser ein.

Achtung, Vermeiden Sie kratzende Werkzeuge!

Das Metall wird sofort zerkratzt und Kalk kann dort besser haften.