



Bitte beachten Sie für alle Filterinstallationen die allgemein gültigen Hygiene Regeln wie gründliches Händewaschen etc. Für die Installation und Nutzung der UF-Membran und aller weiteren Filter bitte ausschließlich sicheres Trinkwasser nach der TVO (Trinkwasserverordnung) verwenden.

Hinweis:

Die von Lotus Vita 2020 neu entwickelte high end UF-Membran hat eine sehr kleine Porengröße von nur $0,2 \mu\text{m}$ und verbessert das Filterergebnis nochmals deutlich.

Die natürliche Kraft der Gravitation leitet das Wasser durch die ultrafeinen Poren. Durch den sehr geringen Druck ist es möglich, dass wenige cm Wasser im Einfülltank stehen bleiben. Beim Natura Plus 4 Liter können Sie den Einfülltank jedoch immer maximal befüllen, der Wasserdruck reicht dann aus, um ihr Trinkwasser weiter zu filtern.

Aus diesem Grunde ist die Verwendung der UF-Membran in einer Filterkaraffe nur bedingt geeignet.

Anleitung:

1. Stellen Sie die bereits fertig installierte Natura Plus Filterkartusche umgedreht auf eine saubere, stabile Unterlage und platzieren Sie den Silikonring der UF-Membran auf den Boden der Filterkartusche.
2. Legen Sie die UF-Membran auf den Silikonring und achten darauf, dass die UF-Membran passgenau auf dem Silikonring sitzt. Anschließend geben Sie einen gleichbleibenden Druck in Richtung Filterkartusche und drehen dabei die UF-Membran ca. 2 cm gegen den Uhrzeigersinn. Der Druck auf den Silikonring während der Drehung sollte fest genug sein, um vor allem die Dichtigkeit zu gewährleisten und darüber hinaus ein Verkanten oder Abbrechen von Teilen des Bajonett-Verschlusses der Filterkartusche vorzubeugen.
3. Lassen Sie 6 Liter Trinkwasser durch die installierten Filter mit UF-Membran laufen, um diese zu spülen. Das Filterwasser der ersten Spülung bitte nicht verwenden. Nach 6 Liter Filterung mit Trinkwasser entleeren Sie den Lotus Vita Wasserfilter vollständig. Jetzt ist Ihr Trinkwasserfilter fertig installiert.



Viel Freude mit Ihrem Lotus Vita Trinkwasserfilter ☺

Pflege:

Falls die Durchflussgeschwindigkeit im Laufe der Zeit sehr langsam wird (1 Liter länger als 30 Minuten), so legen Sie die UF-Membran eine bis mehrere Stunden in eine Zitronensäurelösung.

Anschließend spülen Sie die UF-Membran mehrfach direkt am Trinkwasserhahn und befestigen diese wieder an die Filterkartusche.

Spülen Sie die UF-Membran wie bei der ersten Installation, um die Zitronensäure zu entfernen.

Hinweis:

Die Behandlung mit Zitronensäure ist auch gleichzeitig eine Desinfektion der

UF-Membran und als regelmäßige Maßnahme empfehlenswert z.B. beim regelmäßigen Wechsel der Filterkartusche oder nach eigenem Ermessen.

Sollte das Filterwasser nach der Reinigung noch einen sauren Beigeschmack aufweisen, so wiederholen Sie bitte den Spülvorgang.

Lagerung in Abwesenheit:

Wenn Sie die UF-Membran außer Betrieb nehmen, lassen Sie diese vollständig austrocknen. Beim Verdunstungsprozess können sich die Poren durch zurückbleibende Mineralien verschließen. Um diesem Effekt zu reduzieren, schütteln Sie bitte die UF-Membran kräftig aus, um alles Wasser zu entfernen und dadurch so wenig Mineralien wie möglich in der Membran zu belassen.

Zusätzlich empfehlen wir vor der Lagerung eine Spülung mit Zitronensäure mind. 60 min lang vorzunehmen und anschließend am Trinkwasserhahn zu spülen (und kräftig das letzte Wasser herausschütteln). Das beugt dem Porenverschluss durch Mineralien sehr gut vor und verlängert die Nutzungszeit.